

Cable Kit 200



Cable Kit 200 tarjoaa hyvät mahdollisuudet energiatehokkaalle lämmitykselle. Pakettiin sisältyvässä EB-Therm 205 -termostaatissa on kaksi energiansäästöohjelmaa: yksi koti- ja yksi toimistoympäristöön.

Lämpökaapeli on ohut, vain 4 mm paksuinen. Kiinnitä kaapeli teipillä tai liimapuikoilla, pakkaus sisältää liimapuikot, mutta teippiä on saatavana lisävarusteena - valitse haluamasi tai käytä yhdistelmää.

Kaikille alustoille

Lattialämmityksen voi asentaa paikalla olevan lattiarakenteen, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn, päälle. Kaapeli asennetaan tällöin ohuen silotekerroksen sisään. Sen voi hyvin asentaa myös rossipohjaan. Cable Kit 200 voidaan asentaa aina 160 W/m² saakka.

Ohjaus

Lattialämmitysjärjestelmää ohjataan [EB-Therm 205](#) -termostaatilla. Siinä on kaksi esiasennettua energiansäästöohjelmaa: yksi koti- ja yksi toimistoympäristöön. Kaikki Ebecon lattialämmitystermostaatit ovat digitaalisia ja ne on varustettu fuzzy-tekniikalla mahdollisimman pientä lämmönvaihtelua ajatellen. Termostaatti on varustettu huoneanturitoiminnolla, ja sitä voi käyttää kolmella tavalla: lattiatermostaattina, huonetermostaattina tai kummankin yhdistelmänä.

Eristä ja säästä energiaa

Jos haluat todella energiarakevän vaihtoehdon, suosittelemme lämpimästi asentamaan Cable Kit 200:n yhdessä [Cable Board](#) -eristyslevyn kanssa. Järjestelmät on optimoitu käytettäväksi yhdessä, ja niiden avulla on mahdollista säästää jopa 35 % energiankulutuksesta täysin eristämättömään järjestelmään verrattuna.

Yksinkertainen ja energiaa säästävä! Katsele Ebeco Foil Kitiä käsittelevää videota.

TEKNISET TIEDOT:

Sarjaan sisältyy: Kaapeli kelalla, kätevä kelateline, termostaatti [EB-Therm 205](#), kierreputki, liimapuikkoja

Alusta	Betoni, kipsi-/lastulevy, rossipohja
Lattiamateriaali	Klinkkeri, luonnonkivi, puu, laminaatti, muovimatto
Huonetyyppi	Kostea tila, kuivat tilat
Mahdollinen asennettu teho	75-160 W/m ²
Pienin cc-väli	7 cm betonialustalla / 9 cm palavalla alustalla
Kaapelin halkaisija	noin 4 mm
Pienin taivutussäde	25 mm
Kylmäkaapelipituus	2,5 m
Kaapelityyppi	kaksijohtiminen suojapunoksella
Liitäntäjännite	230 V
Alin asennuslämpötila	Kaapeli: -5 °C Teippi: +18 °C
Hyväksyntä	CE

Sähköturvallisuusviranomaisen antamien määräysten mukaan järjestelmän saa liittää sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja.

[Lue lisää lattialämmityksemme asennuksesta ja takuusta.](#)

ARTICLETABLE:

SSTL	Tuotenumero	Teho	Pituus	Pinta-ala 75	Pinta-ala 110	Pinta-ala 140	Pinta-ala 160
				W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²
				c/c 15 cm	c/c 10 cm	c/c 8 cm*	c/c 7 cm*
8176535	8960838	100 W	8,9 m	1,3 m ²	0,8 m ²	0,7 m ²	0,6 m ²
8176536	8960850	150 W	13,5 m	2,0 m ²	1,35 m ²	1,1 m ²	0,9 m ²
8176451	8960851	200 W	18,5 m	2,7 m ²	1,85 m ²	1,5 m ²	1,3 m ²
8176452	8960852	260 W	23 m	3,4 m ²	2,3 m ²	1,8 m ²	1,6 m ²
8176453	8960853	330 W	31 m	4,4 m ²	3,1 m ²	2,3 m ²	2,1 m ²
8176454	8960854	400 W	37 m	5,3 m ²	3,7 m ²	2,8 m ²	2,5 m ²
8176455	8960855	470 W	43 m	6,3 m ²	4,3 m ²	3,4 m ²	3,0 m ²
8176456	8960856	540 W	49 m	7,2 m ²	4,9 m ²	3,9 m ²	3,4 m ²
8176457	8960857	650 W	58 m	8,7 m ²	5,8 m ²	4,7 m ²	4,1 m ²
8176458	8960858	810 W	73 m	10,7 m ²	7,3 m ²	5,8 m ²	5,0 m ²
8176459	8960859	960 W	86 m	12,8 m ²	8,6 m ²	6,9 m ²	6,0 m ²
8176460	8960860	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
8176538	8960861	1380 W	124 m	18,3 m ²	12,4 m ²	9,8 m ²	8,6 m ²
8176540	8960862	1710 W	155 m	22,7 m ²	15,5 m ²	12,2 m ²	10,7 m ²
8176542	8960863	2080 W	187 m	27,7 m ²	18,7 m ²	14,9 m ²	13,0 m ²

TÄYDENNYSSARJA - Jos suurin sarja ei riitä, osta tavallisen sarjan lisäksi tämä. Termostaatti ei sisälly.

8176490	8960890	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
---------	---------	--------	-------	----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

* Vain betonialustaa vasten

GARANTI:



Myönnämme 12 vuoden perustakuun kaikelle pakettiin sisältyvälle - paitsi termostaatille 5 vuoden takuu. Takuu koskee myös Ebecon eristyslevyjä, jotka on asennettu lattialämmityksen yhteydessä. Takuumme kattaa oheiskustannukset 100-prosenttisesti vahinkotapauksessa.

Tämän lisäksi annamme mahdollisuuden pidentää lattialämmityksen takuuajan 25 vuoteen, [kun rekisteröityminen tapahtuu lomakkeen kautta](#). Termostaatilla on kuitenkin edelleen 5 vuoden perustakuu. Kaikki ehdot ja edellytykset on mainittu [takuutodistuksessa](#).

ACCESSORY:

Korotuskehys

Ebecon EB-Therm-termostaatit on tarkoitettu käytettäväksi upotetuissa tai pinnalle tehtävissä asennuksissa. Pinnalle tehtävissä asennuksissa käytetään korotuskehystä. Korotuskehys sopii kaikkiin EB-Therm-malleihin.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat	Väri
2615609	8581669	EB-Therm Ebeco	87x87x29 mm	Valkoinen (RAL 9003)



Cable Board

Energiätehokas lattialämmitys klinkkerilattioiden alla. Erityisesti suunniteltu Cable Kitiä varten.

SSTL	Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Pinta/levy	Levyjen määrä/pakk	Kokonaispinta-ala/pkt
8179893	8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m ²	5 st	3,6 m



Primer +

Primer + -pohjustusainetta käytetään asennettaessa tuotetta Cable Kit, Cable Board tai Thermoflex Kit nykyiseen lattiaan (lastu-/kipsilevy tai betoni). Riittää noin 25 m²:lle.

SSTL	Tuotenumero	Tuote
8176100	8960550	Pohjustusaine, 1 litra



Adesilex P4

Juokseva kiinnite, jota käytetään tuotteen Ebeco Cable Board asennuksessa. Riittää n.1,5 m²:n alalle, kun kiinnitetään eristyslevy, täytetään uria tai asetetaan laattoja.

Tuotenumero	Tuote
8960184	Nestekiinnite Adesilex P4, 20 kg



Peltisuojaus

Käytetään asennettaessa lämmityskaapelia puupalkistoon.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
8176196	8960390	Peltisuojaus puupalkistoon	70 x 15 x 15 mm (kokoon taitettu)



Galvanoitu puhdistusverkko

Lopputuloksen vahvistamiseen tasoitteen levittämisen yhteydessä märissä tiloissa tai Ebeco Cable Kitin asentamiseksi rossipohjaan.

Tuotenumero	Tuote	Mitat
8960394	Galvanoitu puhdistusverkko	0,8 x 1,2 m
8960392	Galvanoitu puhdistusverkko	1 x 10 m (rolla)

