

## Thermoflex Kit 200



Thermoflex Kit 200 on lattialämmittin tarramatolla. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi avonaisilla, säännöllisillä pinnoilla, joissa on vähän esteitä. Pakettiin sisältyvässä EB-Therm 205 -termostaatissa on kaksi energiansäästöohjelmaa: yksi koti- ja yksi toimistoympäristöön.

Lämpökaapeli on ohut, vain 4 mm paksuinen. Laite on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa.

Asennus on joustavaa ja nopeaa, koska vältät sekä cc-etäisyyden mittaamisen että kaapelin kiinnittämisen. Matto on helppo leikata ja asettaa halutulle pinnalle. Thermoflex Kitin voi asentaa paikalla olevan lattiarakenteen, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn, päälle. Se asennetaan ohuen silotekerroksen sisään.

### Ohjaus

Lattialämmitystä ohjataan [EB-Therm 205](#) -termostaatilla. Kaikki Ebecon lattialämmitystermostaatit ovat digitaalisia ja ne on varustettu fuzzy-tekniikalla mahdollisimman pieniä lämmönvaihteluja ajatellen. Siinä on kaksi esiasennettua energiansäästöohjelmaa, mutta on myös mahdollista asentaa täysin oma ohjelma käyttäjän lämmitystarpeiden mukaisesti. Jos haluat vaihtaa kuoren väriä, voit valita haluamasi Front Cover -lisävarusteen. Kaikki Ebeconin lattialämmitystermostaatit ovat digitaalisia ja ne on varustettu fuzzy-tekniikalla mahdollisimman pieniä lämmönvaihteluja ajatellen.

### Säästä energiaa eristämällä enemmän

Todella energiatehokasta järjestelmää varten on erittäin suositeltavaa asentaa Thermoflex Kit yhdessä [Thermo Board](#)-eristyslevyn kanssa. Levy on joustava, joten sitä voidaan käyttää lähes kaikilla alustoilla ja kaikenlaisissa rakenteissa. Järjestelmä toimii nopeasti ja estää lämmönhukan alapuolelta.

#### TEKNISET TIEDOT:

---

Sarjaan sisältyy: Lämpökaapelimatto, termostaatti [EB-Therm 205](#), kierreletku

Alusta	Betoni, kipsi-/lastulevy
Lattiamateriaali	Klinkkeri, luonnonkivi
Tilatyyppe	Kosteatilat, kuivat ulkotilat
Teho	120 W/m <sup>2</sup>
Kaapelin halkaisija	noin 4 mm
Kylmäkaapelipituus	2,5 m
Kaapelityyppi	2-johdin ja suojus
Kaapelin cc-etäisyys, valmiiksi asennettu	9 cm
Verkko	Emäksiiä kestävä lasikuituverkko
Kytentäjännite	230 V
Alin asennuslämpötila	Kaapeli: -5 °C Teippi*: +18°C
Hyväksyntä	CE

\* Tarttuvuus vähenee alemmissa lämpötiloissa.

Sähtöturvallisuusviranomaisen antamien määräysten mukaan järjestelmän saa liittää sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja.

[Lue lisää lattialämmityksemme asennuksesta ja takuusta.](#)

#### ARTICLETABLE:

#### Thermoflex Kit 200 ja EB-Therm 205

SSTL	Tuotenumero	Kokonaisteho	Teho/m <sup>2</sup>	Leveys	Pituus	Pinta-ala
8176130	8960230	150 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	2,5 m	1,25 m <sup>2</sup>
8176131	8960232	200 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	3,4 m	1,7 m <sup>2</sup>
8176132	8960234	250 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	4,2 m	2,1 m <sup>2</sup>
8176133	8960236	340 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	5,4 m	2,7 m <sup>2</sup>
8176134	8960238	410 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	6,8 m	3,4 m <sup>2</sup>
8176135	8960240	480 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	7,8 m	3,9 m <sup>2</sup>
8176136	8960242	530 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	8,8 m	4,4 m <sup>2</sup>
8176137	8960244	640 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	10,8 m	5,4 m <sup>2</sup>
8176138	8960246	780 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	13,2 m	6,6 m <sup>2</sup>
8176139	8960248	940 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	15,8 m	7,9 m <sup>2</sup>
8176527	8960249	1 170 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	19,2 m	9,6 m <sup>2</sup>
8176140	8960250	1 380 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	23 m	11,5 m <sup>2</sup>
8176528	8960252	1 700 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	28 m	14 m <sup>2</sup>
<b>TÄYDENNYSSARJA</b> - Jos suurin sarja ei riitä, osta tavallisen sarjan lisäksi tämä. Termostaatti ei sisälly.						
8176580	8960596	1 380 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	23 m	11,5 m <sup>2</sup>

#### GARANTI:



Myönnämme 12 vuoden perustakuun kaikelle pakettiin sisältyvälle - paitsi termostaatille 5 vuoden takuu. Takuu koskee myös Ebecon eristyslevyjä, jotka on asennettu lattialämmityksen yhteydessä. Takuumme kattaa oheiskustannukset 100-prosenttisesti vahinkotapauksessa.

Tämän lisäksi annamme mahdollisuuden pidentää lattialämmityksen takuuajan 25 vuoteen, [kun rekisteröityminen tapahtuu lomakkeen kautta](#). Termostaatilla on kuitenkin edelleen 5 vuoden perustakuu. Kaikki ehdot ja edellytykset on mainittu [takuutodistuksessa](#).

#### ACCESSORY:

### Korotuskehys

Ebecon EB-Therm-termostaatit on tarkoitettu käytettäväksi upotetuissa tai pinnalle tehtävissä asennuksissa. Pinnalle tehtävissä asennuksissa käytetään korotuskehystä. Korotuskehys sopii kaikkiin EB-Therm-malleihin.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat	Väri
2615609	8581669	EB-Therm Ebeco	87x87x29 mm	Valkoinen (RAL 9003)



### Primer +

Primer + -pohjustusainetta käytetään asennettaessa tuotetta Cable Kit, Cable Board tai Thermoflex Kit nykyiseen lattiaan (lastu-/kipsilevy tai betoni). Riittää noin 25 m<sup>2</sup>:lle.

SSTL	Tuotenumero	Tuote
8176100	8960550	Pohjustusaine, 1 litra

