

Multiflex 20



Vahvan Multiflex-lämpökaapelin teho on 20 W/m. Tämän vuoksi se soveltuu erinomaisesti valettavaksi betoniin.

Asennetaan valettaessa betonilattiaa. Pidentää käyttöikää ulkotiloissa, joissa sen voi sekä valaa että silottaa kiinni lattiaan.

Lämpökaapeli on sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen. Se on kehitetty täyttämään lattialämmityksen kovimmatkin vaatimukset. Kaapeli on eristetty teflonilla ja sillä on erityisen hyvä lämpötilansieto, minkä vuoksi sen käyttöikä on hyvin pitkä.

Kaapeli valetaan 50 mm:n betoniin. Ulkotiloissa se voidaan myös silottaa vähintään 15 mm:n silotekerroksella.

Suosittellemme lämpimästi termostaattisarjaamme lattialämmityksen ohjaukseen. [EB-Therm 400](#) tai [EB-Therm 800](#) antaa sinulle kaikki todella energiajärkevän järjestelmän edut. Kaikki Ebecon lattialämmitystermostaatit ovat digitaalisia ja ne on varustettu fuzzy-tekniikalla mahdollisimman pieniä lämmönvaihteluja ajatellen.

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaukseen sisältyy: Kaapelikela, kätevä kelan pidike

Alusta	Betoni, myös valu
Lattiamateriaali	Klinkkeri, luonnonkivi, puu, laminaatti
Tilatyyppi	Kosteatilat, kuivat ulkotilat, ulkotilat
Mahdollinen asennusteho	75–160 W/m ²
Kaapelin halkaisija	noin 5 mm
Pienin taivutussäde	30 mm
Kylmäkaapelipituus	2,5 m
Kaapelityyppi	2-johdin ja suojus
Liitäntäjännite	230 V
Alin asennuslämpötila	Kaapeli: -5°C
Hyväksyntä	CE

Sähköturvallisuusviranomaisen antamien määräysten mukaan järjestelmän saa liittää sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja.

[Lue lisää lattialämmityksemme asennuksesta ja takuusta.](#)

ARTICLETABLE:

SSTL	Tuotenumero	Teho	Pituus	Pinta-ala 80 W/m ² c/c 25 cm	Pinta-ala 100 W/m ² c/c 20 cm	Pinta-ala 130 W/m ² c/c 15 cm	Pinta-ala 160 W/m ² c/c 12 cm
				Valaminen sisällä	Valaminen/silottaminen ulkotiloissa*		
8172610	8960700	200 W	10 m	2,5 m ²	2,0 m ²	1,5 m ²	1,3 m ²
8172614	8960702	270 W	14 m	3,4 m ²	2,7 m ²	2,1 m ²	1,7 m ²
8172617	8960704	350 W	17 m	4,4 m ²	3,5 m ²	2,7 m ²	2,2 m ²
8172623	8960706	440 W	23 m	5,5 m ²	4,4 m ²	3,4 m ²	2,8 m ²
8172627	8960708	550 W	27 m	6,9 m ²	5,5 m ²	4,2 m ²	3,4 m ²
8172636	8960710	720 W	36 m	9,0 m ²	7,2 m ²	5,5 m ²	4,5 m ²
8172644	8960712	870 W	44 m	10,9 m ²	8,7 m ²	6,7 m ²	5,4 m ²
8172653	8960714	1090 W	53 m	13,6 m ²	10,9 m ²	8,4 m ²	6,8 m ²
8172664	8960716	1290 W	64 m	16,1 m ²	12,9 m ²	9,9 m ²	8,1 m ²
8172679	8960718	1560 W	79 m	19,5 m ²	15,6 m ²	12,0 m ²	9,8 m ²
8172693	8960720	1840 W	93 m	23,0 m ²	18,4 m ²	14,2 m ²	11,5 m ²
8172695	8960722	2350 W	115 m	29,4 m ²	23,5 m ²	18,1 m ²	14,7 m ²

*Ei täysilämmitystä.

GARANTI:



Myönnämme 12 vuoden perustakuun kaikelle pakettiin sisältyvälle - paitsi termostaatile 5 vuoden takuu. Takuu koskee myös Ebecon eristyslevyjä, jotka on asennettu lattialämmityksen yhteydessä. Takuumme kattaa oheiskustannukset 100-prosenttisesti vahinkotapauksessa.


Tämän lisäksi annamme mahdollisuuden pidentää lattialämmityksen takuuajan 25 vuoteen, [kun rekisteröityminen tapahtuu lomakkeen kautta](#). Termostaatile on kuitenkin edelleen 5 vuoden perustakuu. Kaikki ehdot ja edellytykset on mainittu [takuutodistuksessa](#).

ACCESSORY:

EB-Therm 400

Erinomainen energiatehokkaaseen ohjaukseen. Voidaan ohjelmoida vapaasti haluttujen ajankohtien mukaan. Kookas ja selkeä näyttö.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
2615611	8581609	EB-Therm 400	87 x 87 x 39 mm



EB-Therm 205

Yksinkertainen ja energiajärkevä varustettuna kahdella valmiilla energiansäästöohjelmalla. Suosittu malli ja siisti muotoilu.


SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
2615631	8581608	EB-Therm 205	87x87x40 mm



EB-Therm 55

Yksinkertainen ja vankkarakenteinen termostaatti, jonka asetukset tehdään kiertosäätimen avulla.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
2615629	8581605	EB-Therm 55	87x87x40 mm



Korotuskehys

Ebecon EB-Therm-termostaatit on tarkoitettu käytettäviksi upotetuissa tai pinnalle tehtävissä asennuksissa. Pinnalle tehtävissä asennuksissa käytetään korotuskehystä. Korotuskehys sopii kaikkiin EB-Therm-malleihin.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat	Väri
2615609	8581669	EB-Therm Ebeco	87x87x29 mm	Valkoinen (RAL 9003)



Ruostumaton kiinnitysnauha

Käytetään lämpökaapeliin kiinnitykseen teollisuustiloissa.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Pituus
1311703	8935035	Ruostumaton kiinnitysnauha	10 m



Kierreletku

Kierreletku termostaatin anturikaapeliin.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Pituus
8176141	8960541	Kierreletku termostaatin anturikaapeliin	2,5 m