

Kattoanturi



Kattojärjestelmiin tarkoitettu kosteusanturi. Käytetään EB-Therm 800:n yhteydessä maks./min.-tilassa.

Kapasitiivinen kosteusanturi, jonka avulla kattojärjestelmää voidaan ohjata entistä energiatehokkaammin. Kosteusanturi kytketään päälle vain tarvittaessa käyttöajan minimoimiseksi ja energian säästämiseksi. Kapasitiivisen ominaisuuden ansiosta anturiin ei kerry jäätä tai lunta, kuten tavallisiin kosteusantureihin. Anturi ei myöskään kuumene, joten sen ympärille ei muodostu jäävalleja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia perinteisissä laitteistoissa.

TEKNISET TIEDOT:

Pakkauksen sisältö: Kosteusanturi ja 15 m:n kaapeli ja kiinnitysnauha.

Liitäntäjännite	24 VDC
Transienttisuojaus	Sisäänrakennettu
Oikosulkusuojaus	Sisäänrakennettu
Kosteusanturi	Kapasitiivinen – lähtösignaali 24 VDC
Katkaisukyky	400 mA / 24 VDC
Liitäntäkaapeli	15 m, 4x0,34 mm ²
Suurin sallittu anturikaapelin jatkos	50 m, 1,5 mm ²
Mitat	Ø 19 mm, pituus: 100 mm
Ympäristön lämpötila	-25 °C till +60 °C
Väri	Musta/harmaa
Kotelointiluokka	IP67
Hyväksyntä	CE
Direktiivit	RoHS, WEEE

Kaapelien kytkentäohje:

Numero	Väri	Toiminto				
1	Ruskea	+24 VDC				
2	Sininen	-24 VDC	ARTICLETABLE:			
3	Musta	Kosteus lähtösignaali 24 VDC	SSTL	Tuotenumero	Tuote	Pituus
			2615601	8935075	Kattoanturi	15 m:n kytkentäkaapeli
4	Valkoinen	Ei käytössä				

GARANTI:

Katso [yleiset toimitusehdot.](#)