

Foil Kit 500



Kaipaatko puulattiaan lattialämmitystä? Siinä tapauksessa Foil Kit on loistava valinta. Foil Kitin avulla lattialämmitys on helppo asentaa parketin, laminaatin ja muovimaton alle. Lattialämmityskalvo on erittäin ohut, ja se asennetaan aina yhdessä energiatehokkaan Ebisol-eristyslevyn kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Paketti sisältää Wi-Fi-valmiin EB-Therm 500 -termostaatin. Jos asennat EB-Connect WiFi -lisävarusteen, voit ohjata lattialämmitystä myös Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API-rajapinnan kautta.

Foil Kitin lattialämmityskalvo on kestävä, varmakäyttöinen ja erittäin ohut – vain 0,3 mm. Se ei sisällä halogeenia eikä PVC:tä. Foil Kit on saatavilla 43 cm:n ja 100 cm:n levyisenä ja juoksumetreittäin.

Lattialämmityskonseptimme WiFi READY

WiFi READY -konsepti antaa asentajalle mahdollisuuden tarjota asiakkaille täydellisen ja erittäin joustavan lattialämmitysratkaisun. Uusi Foil Kit 500 -lattialämmityskalvosarja sisältää kaiken, mitä tarvitaan asennukseen. Uutta on sen valinnanvapaus. Lattialämmityssarja joko WiFi:lla varustettuna tai ilman sitä. Näin se toimii: EB-Therm 500 -termostaatissa on WiFi-valmius. Kun EB-Connect WiFi -lisävaruste on asennettuna, lattialämmitystä voi ohjata myös Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API:n kautta.

Lataa sovellus ilmaiseksi täältä:



Ohjaa lattialämmitystä tehokkaasti EB-Therm 500 -termostaatilla

EB-Therm 500 -lattialämmitystermostaatin käsittely ja asennus on helppoa, ja se on kehitetty asentajaa ajatellen. Sen selkeä aloitusopas ja hyvin suunniteltu valikkojärjestelmä helpottavat käyttöä sekä asentajan että käyttäjän kannalta. EB-Therm 500 -termostaatissa on yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia, joiden avulla lattialämmitystä on helppo ohjata energiatehokkaasti. Termostaatissa on huone- ja lattia-anturit sekä toiminto, joka estää lämpöä ylittämästä puulattialle suositeltua lämpötilaa +27 °C. EB-Therm 500 tukee kahdeksaa eri anturityyppiä ja sopii yleisimpiin kehysjärjestelmiin.

Ohut lattialämmityskalvo kuiviin tiloihin

Lattialämmityskalvo on kestävä, varmakäyttöinen ja erittäin ohut – vain 0,3 mm. Se ei sisällä halogeenia eikä PVC:tä. Foil Kit asennetaan kuiviin tiloihin paikalla olevan lattiarakenteen, kuten betonin tai lastulevyn, päälle. Ennen asennusta on aina poistettava mahdolliset muovimatot. Lämmityskalvot liitetään yhteen kaksoiseristetyillä liitäntäkaapeleilla ja kytkentäliittimillä, jotka sisältyvät pakettiin. Tätä työtä varten tarvitaan puristuspihdit.

Kalvo asennetaan aina yhdessä tehokkaan Ebisol-eristyslevyn kanssa. Näin saadaan aikaan energiatehokas järjestelmä. Bonuksena Ebisolissa on myös erinomaiset askelääniä vaimentavat ominaisuudet.

Foil Kit on saatavilla 43 cm:n ja 100 cm:n levyisenä ja juoksumetreittäin.

TEKNISET TIEDOT:

Sarjaan sisältyy: Lattialämmityskalvo, termostaatti EB-Therm 500, teippiä, liitäntäpuristimia, RTK-kaapeleita,

kierreletku.

Alusta	Betoni, lastulevy*
Lattiamateriaali	Puu, laminaatti, muovimatto
Huonetyyppi	VAIN kuivat tilat
Kalvon paksuus	0,3 mm
Kokonaisleveys	430 mm
Lämmitysleveys	400 mm
Teho	65 W/m ²
Suurin liitântäpinta 10 A virralla	noin 35 m ²
Alin asennuslämpötila	+5 °C
Liitântäjännite	230 V
Hyväksyntä	CE

Sähköturvallisuusviranomaisen antamien määräysten mukaan järjestelmän saa liittää sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja.

*Poista aina lattiassa mahdollisesti oleva muovimatto ennen asennusta.

[Lue lisää lattialämmityksemme asennuksesta ja takuusta.](#)

ARTICLETABLE:

Kalvoa on saatavana myös juoksumetreittäin kahtena leveytenä vaihtoehdoksi siltä varalta, että valmis paketti ei sovi. Muista silloin ostaa myös lisävarusteet!

SSTL	Tuotenumero	Teho per m ²	Leveys	Tehokas leveys	Pituus	Enimmäispinta m ²
8176231	8961020	65 W/m ²	43 cm	40 cm	13,5 m	6 m ²
8172721	8961021	65 W/m ²	43 cm	40 cm	18,0 m	8 m ²
8172722	8961022	65 W/m ²	43 cm	40 cm	22,5 m	10 m ²
8172723	8961023	65 W/m ²	43 cm	40 cm	27,0 m	12 m ²
8172725	8961024	65 W/m ²	43 cm	40 cm	31,5 m	14 m ²
8172727	8961026	65 W/m ²	100 cm	97 cm	10 m	10 m ²
8172728	8961027	65 W/m ²	100 cm	97 cm	15 m	15 m ²
TÄYDENNYSPAKETTI - Osta tavallinen paketti ja tämä, kun suurin paketti ei yksin riitä. Termostaatti ei sisälly.						
8172785	8961025	65 W/m ²	43 cm	40 cm	22,5 m	10 m ²
8172729	8961028	65 W/m ²	100 cm	97 cm	10 m	10 m ²
KALVO JUOKSUMETREITTÄIN , ilman termostaattia tai lisävarusteita						
8176226	8960626	65 W/m ²	43 cm	40 cm		
8172720	8960627	65 W/m ²	100 cm	97 cm		
8176227	8960628	65 W/m ²	69 cm	66 cm		

GARANTI:



Myönämme 12 vuoden perustakuun kaikelle pakettiin sisältyvälle - paitsi termostaatille 5 vuoden takuu. Takuu koskee myös Ebecon eristyslevyjä, jotka on asennettu lattialämmityksen yhteydessä. Takuumme kattaa oheiskustannukset 100-prosenttisesti vahinkotapauksessa.

Tämän lisäksi annamme mahdollisuuden pidentää lattialämmityksen takuuajan 25 vuoteen, [kun rekisteröityminen tapahtuu lomakkeen kautta](#). Termostaatilla on kuitenkin edelleen 5 vuoden perustakuu. Kaikki ehdot ja edellytykset on mainittu [takuutodistuksessa](#).

ACCESSORY:

Puristuspihdit

Käytetään Ebeco Foil -asennuksen yhteydessä kiinnittämään kaapelit ja kytkentäliittimet toisiinsa.

SSTL	Tuotenumero	Tuote
8176179	8960690	Puristuspihdit Ebeco Foil



EB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi on lisävaruste, joka muuttaa EB-Therm 500:n WiFi-termostaatiksi. Mahdollistaa lattialämmityksen ohjauksen Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API:n kautta.

SSTL	Tuote
2615621	EB-Connect WiFi



Korotuskehys

Ebecon EB-Therm-termostaatit on tarkoitettu käytettäväksi upotetuissa tai pinnalle tehtävissä asennuksissa. Pinnalle tehtävissä asennuksissa käytetään korotuskehystä. Korotuskehys sopii kaikkiin EB-Therm-malleihin.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat	Väri
2615609	8581669	EB-Therm Ebeco	87x87x29 mm	Valkoinen (RAL 9003)



Ebisol

Eristys puu-/laminaattilattialle. Asennetaan aina Foil Kitin alle. Lisää käyttömukavuutta ja vähentää askelten ääniä, yhdessä lattialämmityksen kanssa tai ilman sitä.



SSTL	Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Pinta-ala/skiva	Levyjen määrä/frp	Kokonaispinta-ala/pkt
8179803	8960170	1200 mm	500 mm	3 mm	0,60 m ²	10 st	6 m ²
8179806	8960172	1200 mm	500 mm	6 mm	0,60 m ²	10 st	6 m ²

KytKentä-/irtikytKentäsarjat

Materiaalit, joita käytetään Ebeco Foil -kalvon asennuksessa asennuskaapeliin liittämiseksi kalvoon.


SSTL	Tuotenumero	Tuote
8176228	8960679	KytKentä-/irtikytKentäsarja Ebeco Foil MINI (4 kpl kalvoa varten)
8176229	8960680	KytKentä-/irtikytKentäsarja Ebeco Foil MAXI (10 kpl kalvoa varten)



RTK-kaapeli

Kaksoiseristeinen asennuskaapeli. Käytetään Ebeco Foilin asennuksessa.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Pituus
8176273	0376603	RTK-kaksoiseristeinen kaapeli, sininen 1,5 mm ²	25 m
8176274	0376613	RTK-kaksoiseristeinen kaapeli, ruskea 1,5 mm ²	25 m



Kalvon kiinnitysteippi

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
8176316	8960546	Kalvon kiinnitysteippi	38 mm x 66 m

