






T-18 CT

Itsesäätävä 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

Osa Älykäs Katto-ratkaisuumme

Bitumi- ja huopakattoihin

 Itsesäätävä  18-36 W/m  Juoksumetri


- ✓ Energiatehokas
- ✓ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- ✓ Näppäret lisävarusteet

Itsesäätävä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätää tehonsa sen mukaisesti. Osa Älykäs Katto-ratkaisuumme. Fluoropolymeerisen ulkovaipan ansiosta soveltuu hyvin asennettavaksi bitumi- ja huopakattoihin. Voidaan täydentää Älykäs Katto -ratkaisumme muilla tuotteilla ja tarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Teho	15 W/m, kun 10 °C
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	Fluoropolymeeri
Kaapelityyppi	Itsesäätävä 2-johtiminen, suojattu
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat (mm)
8960482	0436703	13,8 * 5,6

Täydennä kanssa



Smartlock



Smartclip



EB-Therm
800



Kattoanturi



Laitekaappi



Mini-
laitekaappi

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/katonlumensulatus/t-18-ct>