



IrtikytKentäsarja Ex-IT-L/S

Käyttö

Malleihin ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

EX

Päätesarja tai liitossarja, mukaan lukien asennuskiinnike näkyvää ja helposti saatavilla olevaa käyttöä varten putkissa.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	100 – 277 V AC
Lämpötila työn aikana (asennuskiinnike)	-60-200 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Eristys, maks.	100 mm
Luokitus (Ex)	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Luokitus(EX) asennuskiinnike	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Materiaali	Muovi
Mitat	55x70x260
Ympäristön lämpötila	-60 - 55 °C
Putken ulkohalkaisija, min.	20 mm

Asiakirjat



Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	Kuvaus
8935872	Ex-it-L med LED-indikering
8935873	Ex-it-S med blindlock

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/teollisuus/irtikytKentäsarja-ex-it-ls>