



## ELSR-LS

Itsesäätävä 2-johtiminen, suojattu

### Käyttö

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

Tehoalue 10-25 W/m

Saatavana eri rakenteilla useisiin käyttökohteisiin

 65 °C  80 °C  EX

✔ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

✔ UV-kestävä

Itsesäätävä lämmityskaapeli ELSR-LS soveltuu kevyeen teollisuuskäyttöön, esimerkiksi sprinklerijärjestelmiin tai vastaaviin. Kaapeli soveltuu pakkassuojaan ja lämpötilan ylläpitämiseen matalilla lämpötiloilla. Se on myös hyväksytty käytettäväksi vaarallisilla alueilla, niin sanotuilla EX-alueilla.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
-AO	Suojajohdin: Alumiinifolio, ulkovaippa: TPE
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	TPE-O
Kaapelityyppi	Itsesäätävä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	EPS II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb EPS II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm <sup>2</sup>
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C

## Asiakirjat



CE-asiakirja




Käyttöohje

# Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
B0223102		ELSR-LS-10-2-BO	11*5,6	65	10
8961155	0436739	ELSR-LS-10-2-AO	10,3*5,3,65		10
B0223152		ELSR-LS-15-2-BO	11*5,6	65	15
B0223154		ELSR-LS-15-2-AO	10,3*5,3,65		15
B0223252		ELSR-LS-25-2-BO	11*5,6	65	25
B0223254		ELSR-LS-25-2-AO	10,3*5,3,65		25

## Täydennä kanssa



Liitossarja  
ELVB-SRV-NLS-W



KytKentärasia  
ELAK-RS



KytKentäsarja  
ELBV-SRA-25

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/teollisuus/elsr-ls>