



## ADPSV2

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu


### Käyttö

Laaja toiminta-alue  
Sekä sisä- että ulkoasennukseen  
Sopii erityisesti pitkille pituuksille

Kaapeli 1-33 W/m 105 °C

- Tilataan räätälöitynä erityistarpeiden mukaan
- M2-luokiteltu
- UV-kestävä

Lämpökaapeli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkoasennukseen, ja sillä on näin ollen laaja käyttöalue. Tilataan räätälöitynä tiettyihin tarpeisiin liittyen jännitteeseen, tehoon sekä pituuksiin. Lämpökaapeli ja liitäntäkaapeli toimitetaan esiasennettuna yhtenä kokonaisuutena.



## Tekniset tiedot

Litittäjäjännite	12-400 V
Taivutussäde, min.	35 mm
Halkaisija	6 mm
Teho	Max 33 W/m - Teho ja altistuslämpötila vaihtelevat sovelluksen mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä tukeemme.
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	105 °C
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	HDPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PVC
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 105 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

## Asiakirjat



CE-asiakirja

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

# Tuoteluettelo

Tuotenumero	Resistanssi ( $\Omega/m$ )
5899921	26
5899925	14
5899929	9
5899933	5,2
5899937	3,6
5899941	2,6
5899945	2
5899949	1,8
5899953	1,4
5899957	1,1
5899961	0,9
5899969	0,64
5899973	0,42
5899977	0,31
5899981	0,2
5899985	0,136
5899989	0,112
5899993	0,08

## Täydennä kanssa



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Laitekaappi



Mini-laitekaappi

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/teollisuus/adpsv2>