



Jakokeskus

Integroitu termostaattiohjaus

Käyttö

Betoninkovetuskaapeleille

Väliaikaiset pakkasuojausratkaisut, rakennusvajat tms.

Pistoke

✓ Takaa energiatehokkaan järjestelmän

✓ Joustava ja mukautuva

Keskus on varustettu termostaattiohjauksella ja ulkoisilla antureilla ulkoisilla antureille optimaalista toimintaa varten. Kotelo kestää vaativia olosuhteita.

Soveltuu betoninkovetuskaapeleille, jolloin keskusta voidaan käyttää kaikissa kolmessa vaiheessa: kovettumisessa, kuivumisessa ja mahdollisessa lämmityksessä rakennusvaiheessa.

Jakokeskus sopii myös malliin Frostvakt 10 tilapäisiin pakkasuojausratkaisuihin vesi- ja viemäriputkille, rakennusvajoille jne.

Integroitu, ohjelmoitava termostaatti EB-Therm 800. Sulake 3x16 A.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	400 V
Liitäntälaite	3-vaihe CEE
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP44
Materiaali	Muovi
Ympäristön lämpötila	-20 - 45 °C

Asiakirjat



CE-asiakirja

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero
2466233	3437013

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/ohjaus/jakokeskus>