



Multimat

Lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen

Käyttö

- Esim. työpintojen ja sisäänkäyntien lämmitys
- Ulkokäyttöön

Matto 290 W/m² Pistoke


- ✓ Kehitetty ankariin vaatimuksiin ja ympäristöihin
- ✓ Joustava, helppo siirtää

Kulutusta kestävä lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen mm. työtilat ja sisäänkäynnit. Kestävä kumipinta antaa pitoa ja lämpöä, joten sillä on ihanteellista työskennellä talviaikaan. Matto sulattaa lumen ja tekee pakkasessa työskentelystä miellyttävää. Valmistettu vulkanoidusta kumista, joten se kestää rankkaa ja varomatonta käsittelyä. 3 m asennettu liitäntäjohto. 1,26 A / 230 V / IP67.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapeli	3,0 m
Johtimien määrä	3 kpl
Teho	290 W/m ²
Asennuslämpötila, min.	-70 °C
Sisempi eristysmateriaali	PTFE
Ulompi eristysmateriaali	PTFE
Kaapelityyppi	Resistiivinen 1-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Matto	Vulkanoitu kumi
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

 CE-asiakirja

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
[Takuuehdot](#)

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W / m ²)	Pinta-ala (m ²)
8935080	8172658	0.75	1.2	260	290	0.9

Täydennä järjestelmäsi



Frostvakt
Control

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/valiaikaiset-lammitysratkaisut/multimat>