


Quick Board

Eristyslevy

Käyttö

- Sopii lumensulatukseen maassa
- Normaaileille liikennekuormille

⚡ (λ) 0,034 W/mK  (R) 0,86 m²K/W ⚡ 30 mm

- ✔ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✔ Säästää energiaa jopa 50 %
- ✔ Kestää puristusta

Quick Boardin erityisrakenne heijastaa lämmön ylöspäin äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Eristämättömään järjestelmään verrattuna lämmitysajasta tulee jopa 50 prosenttia lyhyempi. Sähköä ja rahaa säästyy, kun lumensulatusaika lyhenee.

Tekniset tiedot

Leimahduspiste	> +380 °C
Jatkuva lämpötila, max.	75 °C
Puristuslujuus (EN 826)	300 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	Pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 °C
Vettä hylkivä	100 %
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Asiakirjat

 [Käyttöohje](#)

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuajaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu

Ebecon -palveluun.
[Takuuehdot](#)

2022-07-07

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat (mm)	Lämmönvastus, R (m ² K/W)	Pinta-ala (m ²)
8960150	8172616	600*1200*30	0.88	2.88

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/eristys/quick-board>