



Ebisol

Alusta-/eristyslevy

Käyttö

- Lattialämmitykseen puu- ja laminaattilattioiden alle
- Kuiviin tiloihin
- Sopii sekä puu- että betonialustoille

✚ (λ) 0,034 W/mK ✚ (R) 0,086-0,17 m²K/W ✚ 3,6 mm

- ✔ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✔ Askeläänten vaimennus
- ✔ Korvaa perinteisen lattiavahtomuovin

Ebisol on energiatehokas alustalevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi puu- ja laminaattilattioiden alla. Levyllä on erittäin hyvät askelääntä vaimentavat ominaisuudet sekä hyvä eristyskyky. Ebisol on joustava ja asennettavissa useimmille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan.

Tekniset tiedot

Leimahduspiste	> +380 °C
Jatkuva lämpötila, max.	70 °C
Puristuslujuus (EN 16354)	90 kPa
Askeläänten vaimennus (EN 16354)	≤ 22 dB
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	HFPS foam
Sulamispiste	100 °C
Vettä hylkivä	100 %
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu

Ebecon -palveluun.
[Takuuehdot](#)

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat (mm)	Lämmönvastus, R (m ² K/W)	Pinta-ala (m ²)
8960170	8179803	500*1200*3	0.09	6
8960172	8179806	500*1200*6	0.14	6

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/eristys/ebisol>