



## Ebisol

Alusta-/eristyslevy

### Käyttö

Lattialämmitykseen puu- ja laminaattilattioiden alle  
Kuiviin tiloihin  
Sopii sekä puu- että betonialustoille

⊕ (λ) 0,034 W/mK ⊖ (R) 0,086-0,17 m²K/W ⊕ 3,6 mm

- ✓ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✓ Askeläänten vaimennus
- ✓ Korvaa perinteisen lattiavaahtomuovin

Ebisol on energiatehokas alustalevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi puu- ja laminaattilattioiden alla. Levyllä on erittäin hyvät askelääntä vaimentavat ominaisuudet sekä hyvä eristyskyky. Ebisol on joustava ja asennettavissa useimmille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan.

## Tekniset tiedot

Leimahduspiste	> +380 °C
Jatkuva lämpötila, max.	70 °C
Puristuslujuus (EN 16354)	90 kPa
Askeläänten vaimennus (EN 16354)	≤ 22 dB
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	HFPS foam
Sulamispiste	100 °C
Vettä hylkivä	100 %
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

## Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuu-aikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat (mm)	Lämmönvastus, R (m²K/W)	Pinta-ala (m²)
8960170	8179803	500*1200*3	0.09	6
8960172	8179806	500*1200*6	0.14	6

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/eristys/ebisol>