




ELNR-N

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

Tehoalue 10-40 W/m

Saatavana eri rakenteilla useisiin käyttökohteisiin

65 °C 80 °C EX

✓ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

✓ UV-kestävä

Itsesäätyvä ELNR-N-lämpökaapeli soveltuu jäätyssuojaukseen ja lämpimänäpitoon teollisuuden matalan lämpötilan ympäristöissä. Lisäksi se hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, niin sanotuissa EX-alueissa. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalikestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
-AO	Suojajohdin: Alumiinifolio, ulkovaippa: TPE
-BO	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: TPE
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	TPE-O
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8935052	0436708	ELSR-N-10-2-AO	13.6 x 5.5	65	10
8935053	0436709	ELSR-N-20-2-AO	13.6 x 5.5	65	20
8935054	0436710	ELSR-N-30-2-AO	13.6 x 5.5	65	30
8935055	0436711	ELSR-N-40-2-AO	13.6 x 5.5	65	40
8935048	0436704	ELSR-N-10-2-BOT	13.8 x 5.6	65	10
8935049	0436705	ELSR-N-20-2-BOT	13.8 x 5.6	65	20
8935050	0436706	ELSR-N-30-2-BOT	13.8 x 5.6	65	30
8935051	0436707	ELSR-N-40-2-BOT	13.8 x 5.6	65	40

Täydennä kanssa



Smartlock



ELTC-21




Liitäntäsarja
ELVB-SREx-IT



KytKentäsarja
ELBV-SRA-25



Liitäntäsarja
ELVB-SREx-25



Liitossarja ELVB-
SRV-N-LS-W



Liitossarja
ExCON SR



IrtikytKentäsarja
EL-ECN-Ex



KytKentärasia
ELAK EX-R



KytKentärasia
ELAK-R



KytKentärasia
ELAK-RS



KytKentärasia
EX-it-R



Eristyslöpivienti
ELISD-R1

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/teollisuus/elsr-n>